



## Fietsenrek Ideaal, dubbelzijdig

Bij het fietsenrek Ideaal staat gebruiksgemak voorop. Niet voor niets heet het fietsenrek Ideaal. Omdat gebruiksgemak voorop staat is op dit systeem het FietsParkeur is verleend.

### FietsParkeur

FietsParkeur is een keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. Het is een set normen die de kwaliteit van een fietsenrek garandeert. Fietsenrekken die aan deze norm voldoen, zijn herkenbaar aan een sticker met het logo Fietsparkeur. Het dubbelzijdige fietsenrek Ideaal voldoet aan het FietsParkeur voor gebruik in openbare ruimte. Met optionele aanbindvoorzieningen voldoet het dubbelzijdige fietsenrek ook aan het FietsParkeur voor gebruik in een afgesloten ruimte of permanent bewaakte stalling.



### Fiets parkeren

De gebruiker kan zijn fiets eenvoudig in het Ideaal fietsenrek rijden. Door het hoogteverschil raken de sturen elkaar niet. Voor de hoge plaats hoort het voorwiel van de fiets ca. 30 cm. opgetild worden. Dit valt binnen de norm van het FietsParkeur.

### Gebruiksgemak

Bij het fietsenrek Ideaal met aanbindbeugels kan de fiets eenvoudig vastgezet worden zonder te bukken of tussen de fietsen te moeten kruipen. Op de massieve beugels, die de voorvork van de fiets steunen, zijn ogen gelast om het kabel- of beugelslot door te steken wanneer er geen aanbindbeugel aangebracht is.

### Bescherming voorvork

De lak van de voorvork wordt niet beschadigd, doordat de uiteinden van de beugels voorzien zijn van rubberen hulzen. De hulzen zijn slijtvast en niet eenvoudig te verwijderen. In principe kan elk model fiets worden gestald, doordat de voorvork van de fiets wordt gesteund en niet de band. Door de ronde vormen van de aanbindbeugel en het aanbrengen van de rubberen hulzen heeft dit systeem geen scherpe of uitstekende kanten waaraan passanten zich kunnen verwonden. Het gebruik van massief staal maakt het systeem "huffer proof".

### Plaatsing

Ideaal fietsenrekken zijn eenvoudig met elkaar te verbinden door RVS-koppelbouten. De rekken zijn op zich zwaar genoeg om los neer te zetten. Om ze vast te zetten kunnen montagebeugels of betonvoeten bijgeleverd worden. Op een betonnen ondergrond kunnen de fietsenrekken via de montagegaten op de einden vastgezet worden. De stalen delen zijn van het fietsenrek zijn standaard thermisch verzinkt.

### Enkelzijdig fietsenrek Ideaal

Naast de dubbelzijdige uitvoering is de Ideaal tevens leverbaar in een enkelzijdige uitvoering. [Meer informatie over het enkelzijdige fietsenrek Ideaal.](#)

#### ARTIKELNUMMER: 00.650.000

Ankerblok 30x30x20 cm model V-10 compleet met beugel, bout en afstandsbus voor serie A-11, A-11B, FalcoSound en Ideaalrekken

#### ARTIKELNUMMER: 00.665.000

Montagebeugel met 2 gaten rond 9 mm voor model A-11, A-11B en FalcoSound

#### ARTIKELNUMMER: 00.666.000

Set montagemiddelen bestaande uit 2 pluggen en 2 RVS houtdraadbouten

#### ARTIKELNUMMER: 00.724.018

Dubbelzijdige rijwielrek model Ideaal met 4 plaatsen h.o.h. 18,75 cm, reklengte 75 cm

#### ARTIKELNUMMER: 00.726.018

Dubbelzijdig rijwielrek model Ideaal met 6 plaatsen h.o.h. 18,75 cm, reklengte 112,5 cm

#### ARTIKELNUMMER: 00.728.018

Dubbelzijdige rijwielrek model Ideaal met 8 plaatsen h.o.h. 18,75 cm, reklengte 150 cm

#### ARTIKELNUMMER: PC00.650.000

Ankerblok 30x30x20 cm model V-10 compleet met beugel, bout en afstandsbus voor serie A-11, A-11B, FalcoSound en Ideaalrekken, beugel gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

#### ARTIKELNUMMER: PC00.665.000

Montagebeugel met 2 gaten rond 9 mm voor model A-11, A-11B en FalcoSound, gepoedercoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

#### ARTIKELNUMMER: PC00.724.018

Dubbelzijdige rijwielrek model Ideaal met 4 plaatsen h.o.h. 18,75 cm, reklengte 75 cm, gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

#### ARTIKELNUMMER: PC00.726.018

Dubbelzijdige rijwielrek model Ideaal met 6 plaatsen h.o.h. 18,75 cm, reklengte 112,5 cm, gepoedercoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

#### ARTIKELNUMMER: PC00.728.018

Dubbelzijdige rijwielrek model Ideaal met 8 plaatsen h.o.h. 18,75 cm, reklengte 150 cm, staalconstructie gecoat in RAL \_\_\_\_