



FALCO BV • Postbus 18
7670 AA • Vriezenveen
T 0546 55 44 44 F 0546 56 11 15
E info@falco.nl | www.falco.nl

Fietsenrek Ideaal

Bij het fietsenrek Ideaal staat gebruiksgemak voorop. Niet voor niets heet het fietsenrek Ideaal. Omdat gebruiksgemak voorop staat is op dit systeem [het FietsParKeur](#) is verleend.

FietsParKeur

FietsParKeur is een keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. FietsparKeur is een set normen die de kwaliteit van het fietsenrek garandeert. Fietsenrekken die aan deze norm voldoen, zijn herkenbaar aan een sticker met het logo FietsparKeur. Het fietsenrek Ideaal voldoet zonder optionele aanbindvoorzieningen aan het FietsParKeur voor afgesloten ruimtes.



Eenvoudig fiets parkeren

De gebruiker kan zijn fiets eenvoudig in het Ideaal fietsenrek rijden. Door het hoogteverschil raken de sturen elkaar niet. Voor de hoge plaats hoort het voorwiel van de fiets ca. 30 cm. opgetild worden, conform de eis van FietsParKeur.

Makkelijk op slot zetten

Bij het fietsenrek Ideaal met aanbindbeugels kan de fiets eenvoudig vastgezet worden zonder te bukken. Op de massieve beugels, die de voorvork van de fiets steunen, zijn ogen bevestigd om het kabel- of beugelslot door te steken wanneer er geen aanbindbeugel aangebracht is. De lak van de voorvork wordt niet beschadigd, doordat de uiteinden van de beugels voorzien zijn van rubberen hulzen. De hulzen zijn slijtvast en stevig bevestigd. *Met aanbindvoorzieningen voldoet het fietsenrek Ideaal aan het FietsParKeur voor gebruik in openbare ruimte.*



Voor elk model fiets

In principe kan elk model fiets worden gestald, doordat de voorvork van de fiets wordt gesteund. Door de ronde vormen van de aanbindbeugel en het aanbrengen van de rubberen hulzen heeft dit systeem geen scherpe of uitstekende kanten waaraan passanten zich kunnen verwonden. Het gebruik van massief staal maakt het systeem "hufter proof".

Plaatsing

Ideaal fietsenrekken zijn eenvoudig met elkaar te verbinden door RVS-koppelbouten. De rekken zijn op zich zwaar genoeg om los neer te zetten. Om ze vast te zetten kunnen montagebeugels of betonvoeten bijgeleverd worden. Op een betonnen ondergrond kunnen de fietsenrekken via de montagegaten op de einden vastgezet worden. De stalen delen van het fietsenrek zijn standaard thermisch verzinkt.

Bij bestelling:

Op alle fietsenrekken zitten standaard openingen voor grondbevestiging. U bent het model met montagegaten alleen nodig wanneer u aanbindvoorzieningen wilt plaatsen.

ARTIKELNUMMER: 00.630.000

Aanbindbeugel van buis 42,4x3,25 mm voor montage op voorgeboorde enkelzijdige rekken h.o.h. 37,5 of 40 cm (met een even aantal plaatsen), voldoet aan FietsParKeur

ARTIKELNUMMER: 00.650.000

Ankerblok 30x30x20 cm model V-10 compleet met beugel, bout en afstandsbus voor serie A-11, A-11B, FalcoSound en Ideaalrekken

ARTIKELNUMMER: 00.665.000

Montagebeugel met 2 gaten rond 9 mm voor model A-11, A-11B en FalcoSound

ARTIKELNUMMER: 00.666.000

Set montagemiddelen bestaande uit 2 pluggen en 2 RVS houtdraadbouten

ARTIKELNUMMER: 00.703.037

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 3 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 112,5 cm

ARTIKELNUMMER: 00.704.037

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 150 cm

ARTIKELNUMMER: 00.704.637

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 150 cm met montagegaten voor slotpalen of aanleunbeugels

ARTIKELNUMMER: 00.705.037

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 5 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 187,5 cm

ARTIKELNUMMER: 00.706.037

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 225 cm

ARTIKELNUMMER: 00.706.637

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 225 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels

ARTIKELNUMMER: PC00.630.000

Aanbindbeugel van buis 42,4x3,25 mm voor montage op voorgeboorde enkelzijdige rekken h.o.h. 37,5 of 40 cm (met een even aantal plaatsen), voldoet aan FietsParKeur, gecoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.650.000

Ankerblok 30x30x20 cm model V-10 compleet met beugel, bout en afstandsbus voor serie A-11, A-11B, FalcoSound en Ideaalrekken, beugel gecoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.665.000

Montagebeugel met 2 gaten rond 9 mm voor model A-11, A-11B en FalcoSound, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.704.037

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, rek lengte 150 cm, gecoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.704.637

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, rek lengte 150 cm met montagegaten voor slotpalen of aanleunbeugels, gecoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.705.037

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 5 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, rek lengte 187,5 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.705.637

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 5 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, rek lengte 187,5 cm met montagegaten voor slotpalen of aanleunbeugels, gecoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.706.037

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, rek lengte 225 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____

ARTIKELNUMMER: PC00.706.637

Enkelzijdig rijwielrek model Ideaal met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, rek lengte 225 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels, gecoat in RAL ____, kleur ____